



LAZURĂ PENTRU LEMN

Cu protecție superioară



Protecție ridicată împotriva radiațiilor UV și a intemperiilor.
Impermeabil: protejează lemnul împotriva ploii și a umidității.

- Produs gata de aplicare. Penetreează în lemn, oferă protecție și efect decorativ. Nu picură.
- Ușor de aplicat, V33 Lazură pentru lemn cu protecție superioară se poate recondiționa fără decapare prin aplicarea unui strat nou.

DOMENIUL DE UTILIZARE

- Recomandat în special pentru o protecție eficientă și de durată a structurilor exterioare din lemn, expuse la radiații intense de UV și intemperii. Se aplică pe diverse construcții din lemn, porți, garduri, geamuri, jaluzele din lemn etc. Este compatibil cu orice tip de lemn, mai puțin iroko și specii exotice.

CARACTERISTICI

- Evidențiază fibra lemnului. Nu se exfoliază.
- Protecție superioară împotriva radiațiilor UV și intemperiilor.
- Impermeabil: protejează lemnul împotriva ploilor și a umidității.
- Microporos: lasă lemnul să respire fără a lăsa apa să penetreze în lemn.
- Compatibil cu orice lazură pentru lemn pe bază de solvent organic.

PREGĂTIREA SUPRAFETEI

- Se va aplica numai pe lemn curat, uscat și lipsit de orice fel de impurități.
- Lemn nou, netratat: se va șlefui și curăța de praf. Pentru o protecție maximă se va aplica în prealabil un grund Special pentru lemn.
- Lemn tratat anterior cu lazură: se îndepărtează părțile neaderente cu ajutorul unei perii tari, se șlefuieste suprafața cu hârtie abrazivă fină până se ajunge la netezire și se curăță de praf.

MOD DE APLICARE

- Se va omogeniza perfect înainte de utilizare cu ajutorul unei baghete. Se va aplica în două straturi, cu pensula sau Prin pulverizare.
- Înainte de aplicarea stratului doi se va șlefui suprafața cu hârtie fină și se curăță de praf. Condiții ideale de aplicare: între 12 și 25° C, pe vreme uscată.

IMPORTANT

Pe suprafețe netratate anterior sau expuse în mod special la condiții severe, se recomandă aplicarea unui al treilea strat în cazul nuanțelor deschise. Varianta incoloră se va aplica numai pe suprafețe interioare. Pentru suprafețe exterioare, varianta incoloră se va utiliza numai la renovarea unor suprafețe anterior tratate sau la diluarea nuanțelor închise.

R10: Inflamabil. R66: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S23: A nu se inspira vaporii. S29: A nu se arunca la canalizare. S46: În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul sau eticheta. S51: A se utiliza numai în locuri bine ventilate. Conține compuși de cobalt și metil-etil-cetoximă. Poate provoca reacții alergice. Valoarea limită admisă de UE pentru acest produs (cat A/e SBS) 400g/l (2010). Acest produs conține maxim 400g/l COV

Timp de uscare: Între straturi consecutive: 6h

Uscare completă: : 24h

Aplicare : cu pensula sau prin pulverizare

Întreținerea uneltelor: se spală cu white spirit

Ambalat la: 0.75 lit, 2.5 lit, 5 lit, 10lit

Consum specific: cca. 12 m²/ litru, într-un strat