



# SUPI SAUNASUOJA- lac acrilic pentru protectia lemnului din incaperile cu umiditate ridicata

\* tratament pentru saune din țara de origine a saunelor

**DESCRIERE:** : Lac acrilic nuanțabil, pe bază de apă, pentru tratamentul suprafețelor interioare în spații cu umiditate ridicată. Are efect hidrofug, protejează suprafețele tratate față de impurități. Conține aditivi anti-mucegai.

**DOMENIU DE UTILIZARE:** Produs adecvat pentru aplicarea pe lemn, placă din fibră de lemn și beton, cu respectarea instrucțiunilor de utilizare. Recomandat în special pentru aplicarea pe pereți și tavane în saune: camere cu aburi, dușuri și vestiare. Produsul nu se va aplica pe băncile din saune.

## CARACTERISTICI TEHNICE:

<b>Baza:</b>	EP
<b>Gamă de culori:</b>	nuanțare conform paletarului Tikkurila (lacuri și baițuri interioare)
<b>Grad de luciu:</b>	semimat
<b>Putere de acoperire:</b>	8-12 m <sup>2</sup> /l/strat
Puterea de acoperire reală depinde de porozitatea lemnului.	
<b>Mod de aplicare:</b>	pensulă, pulverizare
<b>Diluare:</b>	apă
<b>Timpt de uscare:</b>	uscare la praf: cca. ½ oră
(la 23°C și la umiditatea relativă a aerului de 50%)	aplicarea stratului următor după cca. 2-3 ore luare în folosință după cca. 2 zile
<b>Densitate:</b>	0,8 kg/l (ISO 2811)
<b>Depozitare și transport:</b>	A se feri de îngheț.



**CONDIȚII DE APLICARE:** Se aplică pe suprafețe uscate și curate, la temperaturi de cel puțin +5°C, și umiditatea relativă a aerului sub 80%.

**1) PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI:** Lemn nou, netratat: Suprafața se desprăfuește și se curăță de orice fel de impurități. Se umezește ușor suprafața prin pulverizare cu apă, după care se lasă să se usuce. Se îndepărtează prin șlefuire toate fibrele proeminente.

**Lemn învechit, cu multe impurități, sau tratat anterior su Supi Sauna Finish:** Suprafața se spală cu Supi Saunapesu cu respectarea instrucțiunilor de utilizare, după care se clătește atent și se lasă să se usuce. În caz de nevoie se șlefuește, după care se îndepărtează praful rezultat.

**2) APLICARE:** Produsul se va omogeniza bine înainte de utilizare, și periodic, în timpul tratamentului. Se aplică un strat de Supi Sauna Finish nuanțat sau transparent pe pereții camerei cu aburi. În caz de nevoie, se va dilua cu apă. Pe pereții camerei cu aburi se pot aplica de asemenea două straturi de produs nuanțat, și diluat 50%. În acest mod se poate minimaliza vizibilitatea urmelor de pensulă. Pe suprafețele de lemn din dușuri și vestiare se vor aplica două straturi de Supi Sauna Finish. Primul strat se poate aplica nuanțat, și se va dilua 20% cu apă. Produsul nenuanțat se va dilua numai în caz de nevoie.

Se recomandă testarea produsului nuanțat pe o arie mică. Culoarea produsului diluat vor fi mai deschise și mai transparente decât cele din paletar. Culoarea finală depinde de specia de lemn tratată și de numărul de straturi aplicate. Pentru evitarea suprapunerilor, ariile mici se vor trata într-un singur pas. Pentru obținerea unei culori uniforme, ariile mari se vor trata câte 2-3 panouri pe rând.

**3) DUPĂ TRATAMENT:** Înainte de luarea în folosință, sauna se va încălzi, și se va aerisi bine.

**CURĂȚAREA USTENSILELOR:** După ștergere, ustensilele folosite se spală cu apă curată. Produsul deja uscat se va îndepărta prin spălare cu Pensselipesu.

**CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:** În condiții normale produsul ajunge la uscare totală și durabilitate maximă, la cca. o lună după aplicare. Se recomandă mănuire cu grijă în această perioadă. După o lună: suprafața se spală cu o soluție de Supi Saunapesu (1-2 dl detergent la 5 l de apă).

**MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI:** Produsul nu este clasificat drept nociv. Pentru detalii vezi fișa tehnică de securitate.

**MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:** Ambalajele golute, uscate, se reciclează sau se aruncă conform regulamentelor locale. Deșeurile lichide se vor distruge în conformitate cu regulamentele locale.

**COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (COV):**

Valori limită UE (categorie/subcategorie): A/f, 130 g/l (2010). Produsul conține max. 130 g/l COV.

#### **DISTRIBUITOR:**

Thenordicmark S.R.L. Str. Cernat Nr. 27

525400 Târgu Secuiesc, Județul Covasna

Tel.: +40 734 542 253

[info.ro@thenordicmark.com](mailto:info.ro@thenordicmark.com)

[www.thenordicmark.com/ro/](http://www.thenordicmark.com/ro/)

Magazin Târgu Secuiesc: Tel.: +40 737 233 598

[shop.ts@thenordicmark.com](mailto:shop.ts@thenordicmark.com)

Magazin Cluj-Napoca: Tel.: +40 728 291 413

[shop.cn@thenordicmark.com](mailto:shop.cn@thenordicmark.com)

Magazin București: Tel.: +40 729 059 901

[shop.bu@thenordicmark.com](mailto:shop.bu@thenordicmark.com)