

TESSAROL grund pentru lemn

UTILIZARE

Grund pigmentat pentru protejarea diferitelor suprafețe din lemn, cum ar fi uși, ferestre, garduri, construcții din lemn, diferite panouri din plăci dure și plăci aglomerate din lemn (PAL), pentru recondiționarea mobilierului vechi în spații interioare și în exterior.

CARACTERISTICI

- Strat de grund care lasă lemnul să respire
- Acoperire bună
- Uniformizare adecvată
- Aplicare ușoară

DATE TEHNICE

TIPUL PRODUSULUI	liant alchidic, solvent, pigment, filler
NUANȚE	alb
NUANȚARE	HGMIX
LUCIU	mat
DENSITATE	1,23 g / ml
DILUARE	gata de utilizare
Categoria și limita C.O.V. UE	IIA(g), 300 g/l (2010); produsul conține: max. 300 g/l
AMBALARE	0,75 l, 2,5 l
TERMEN DE VALABILITATE	Termenul de valabilitate al produsului sigilat și depozitat corespunzător (la o temperatură cuprinsă între +5°C și +35°C, în încăperi uscate) este până la data indicată pe ambalaj.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

APLICARE	diluare	vâscozitate (DIN 4 mm) diuză	presiune
pensulă, rolă	/		
pulverizare			
airless	/	conform livrării	0,23 – 0,28 mm 120 – 160 bari
CONDIȚII DE LUCRU	temperatura vopselei, aerului și obiectului de min. +5°C		
USCARE (T = +20°C, umiditate relativă de 65%)	uscare praf după aproximativ 2 ore, uscat pentru atingere după 2 – 3 ore, următorul strat după 24 ore La temperaturi mai mici și umiditate relativă mai ridicată, durata de uscare se va prelungi.		
ACOPERIRE	teoretică: 10 – 12 m ² cu 1 l într-un singur strat Acoperirea practică depinde de finisarea suprafeței, de tipul de suprafață și de aplicare.		
CURĂȚAREA UNELTELOR	TESSAROL diluant		

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețe din lemn

Umiditatea în cazul lemnului de esență moale nu trebuie să depășească 15%, iar în cazul lemnului de esență tare 12%, șlefuiți și curățați suprafața uscată, îndepărtați ceara, rășinile și grăsimea cu **TESSAROL NITRO diluant**.

Recondiționarea straturilor vechi

Curățați și șlefuiți straturile nedeteriorate, îndepărtați complet straturile deteriorate.

SISTEME DE ACOPERIRE

SUPRAFAȚĂ	PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI	IMPREGNARE	GRUND	STRAT FINAL
LEMN	interior	/	1x TESSAROL grund pentru lemn	2x TESSAROL email sau
	exterior	șlefuire, îndepărtare a impurităților	1x BORI impregnant cu biocid W	2x TESSAROL email profesional sau 2x TESSAROL email acrilic
STRATURI VECHI	interior / exterior	curățare și șlefuire, îndepărtare a straturilor deteriorate	1x impregnant sau 1 - 2x TESSAROL grund pentru lemn	1 - 2x TESSAROL email sau 1 - 2x TESSAROL email profesional sau 1 - 2x TESSAROL email acrilic

OBSERVAȚII ȘI SPECIFICAȚII

- În spații cu aerisire necorespunzătoare, poate apărea un miros puternic din cauza solvenților organici, prin urmare, nu recomandăm utilizarea straturilor pe bază de lianți alchidici pentru vopsirea pieselor de mobilier în interior.